

TASSELLO SGR Poliamide Premontato ø 8 mm



Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, come previsto da ETAG014.	
Descrizione	Ancorante plastico per fissaggi multipli per l'ancoraggio dei sistemi compositi di isolamento termico esterno con intonaco (ETICS).
Materiali di supporto base - Categoria d'uso	A: Calcestruzzo norma EN 206-1 B: Muratura piena norma EN 771-1 C: Muratura forata norma EN 771-1/2 D: Calcestruzzo alleggerito norma EN 771-3 E: Cemento cellulare norma EN 771-4
Materiali ancorante	Tassello: Polipropilene norma ISO 1873-1 Chiodo: Poliamide rinforzato con fibra di vetro
Carico	Solo per la trasmissione dei carichi di decompressione del vento.
ETA-16/0375 emesso da	TZUS
Specifica base	ETAG014

Prestazioni Dichiarate secondo 16/0375 (ETAG014)	
Metodo di Progettazione secondo ETAG014	
CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Parametri di posa - Categoria d'uso	A-B-C-D-E
Diametro nominale della punta forante	8 mm
Profondità di base del tassello all'interno del supporto	≥ 35 mm
Spessore minimo del supporto	100 mm
Profondità minima foro	≥ 45 mm
Interasse minimo	100 mm
Distanza dai bordi minima	100 mm

PRESTAZIONE DICHIARATA			
N_{RK} nelle categorie di supporto	Metodo di perforazione	KN	Specifica tecnica
Cat. A Cemento - C 12/15 (EN 206-1) - C 16/20-C50/60 (EN 206-1)	Perforazione a martello	0,4 0,5	pt. 5.4.2 ETAG 014
Cat. B Laterizio pieno (EN 771-1)	Perforazione a martello	0,5	pt. 5.4.2 ETAG 014
Cat. C Laterizio forato (EN 771-1)	Perforazione a rotazione	0,4	pt. 5.4.2 ETAG 014
Cat. D LAC Cemento alleggerito (EN 1520)	Perforazione a rotazione	0,5	pt. 5.4.2 ETAG 014
Cat. E Cemento cellulare (EN 771-4)	Perforazione a rotazione	0,3	pt. 5.4.2 ETAG 014

N_{RK} Resistenza caratteristica alla tensione di carico

Codice Tassello SGR	Descrizione	Lunghezza	Spessore Fissabile (S_{fix}) max
TER11-3110	Tassello SGR Poliamide Premontato	110 mm	70 mm
TER11-3130	Tassello SGR Poliamide Premontato	130 mm	90 mm
TER11-3150	Tassello SGR Poliamide Premontato	150 mm	110 mm
TER11-3170	Tassello SGR Poliamide Premontato	170 mm	130 mm
TER11-3190	Tassello SGR Poliamide Premontato	190 mm	150 mm
TER11-3210	Tassello SGR Poliamide Premontato	210 mm	170 mm
TER11-3230	Tassello SGR Poliamide Premontato	230 mm	190 mm
TER11-3250	Tassello SGR Poliamide Premontato	250 mm	210 mm